

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة USB/CD

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة USB/CD.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصبح مستقبل أسطوانة USB/CD غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- تختلف أداة تحديث البرنامج الثابت حسب الطرز المستهدفة للتحديث وإصدارات البرنامج الثابت قبل التحديث. تأكد من التحقق من اسم الطراز وإصدار البرنامج الثابت قبل تنزيل أداة التحديث.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة USB/CD، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الطرز المستهدفة وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

مجموعة الطرز	الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	اسم ملف أداة التحديث (الحجم)
A	KDC-MP345U	1.01 ← 1.02	te0911k.krm (٢٨٨ بايت)
	KDC-4547U	2.00 ← 2.01	
	KDC-U446	3.00 ← 3.01	
	KDC-U5046		
B	KDC-MP245U		
	KDC-4047U		
	KDC-4047UM	1.00 ← 1.02	te0912k.krm (٢٨٨ بايت)
	KDC-4047UGY	1.01 ← 1.02	
	KDC-414U	2.00 ← 2.01	
	KDC-414UM	3.00 ← 3.01	
C	KDC-U3046		te0916k.krm (٢٨٨ بايت)
	KDC-U346		
	KDC-U4046		
D	KDC-BT645U		te0918k.krm (٢٨٨ بايت)
	KDC-BT40U		
	KDC-U546BT		

- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "التحقق من إصدار البرنامج".
- إذا كان إصدار البرنامج الثابت لديك مُدرج في قائمة "الإصدارات المحدثة"، فلا يستلزم الأمر إجراء تحديث، وإذا حاولت إجراء التحديث مع هذا الإصدار، فستظهر رسالة "UPDATE ERROR" أو "UPDATE ERROR".
- وتتم مقاطعة عملية التحديث.
- تختلف محتويات أداة التحديث التي تحمل نفس اسم الملف حسب إصدار البرنامج الثابت المحدد على موقع التنزيل. حدد إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة* مستهدف.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
- انسح أداة التحديث لقمة التدرج الهرمي في ذاكرة USB (أو أسطوانة CD للقرءة/أسطوانة CD للقرءة والكتابة).

- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

- اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
- مجموعة الطرز A و B و D
اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
يتم عرض "SETTINGS" عقب "FUNCTION".
مجموعة الطرز C
اضغط على مقبض [VOL] لثانية واحدة على الأقل للدخول لوضع الوظائف.
يتم عرض "DISP SELECT" عقب "FUNCTION".
- أدر المقبض [VOL] لعرض "INITIAL SET". ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UP".
يتم عرض الإصدار الحالي للبرنامج الثابت على الجانب الأيمن من "F/W UP".

إجراء تحديث البرنامج الثابت

- صل (أو أدخل) وسيط التحديث بمستقبل أسطوانة CD/USB.
- عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC"، اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
- مجموعة الطرز A و B و D
اضغط على المقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
يتم عرض "SETTINGS" عقب "FUNCTION".
مجموعة الطرز C
اضغط على المقبض [VOL] لثانية واحدة على الأقل للدخول لوضع الوظائف.
يتم عرض "DISP SELECT" عقب "FUNCTION".
- أدر المقبض [VOL] لعرض "INITIAL SET". ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UP". ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "USB" (أو "CD"). ثم اضغط على المقبض [VOL].
يتم عرض "FILE CHECK" ويبدأ فحص أداة التحديث.
- أدر المقبض [VOL] لعرض "YES". ثم اضغط على المقبض [VOL].
يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". يجب أن ينته التحديث في ثانية واحدة على الأقل ويتم عرض "COMPLETE" بمجرد الاكتمال.
- انزع ذاكرة USB من مستقبل أسطوانة CD/USB.
إذا قمت بتحديث البرنامج الثابت من أسطوانة CD للقرءة/أسطوانة CD للقرءة والكتابة، فاضغط على الزر [] لإخراج أسطوانة CD بعد الخطوة ١١.
- اضغط على زر التحرير لإزالة لوحة التشغيل.
- اضغط على زر التحرير.
يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
- قم بتركيب لوحة التشغيل.
- تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".



عند عرض "NO FILE"

- تحقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
- تحقق مما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطراز المقرر تحديثه.
- عند عرض "UPDATE ERROR" أو "UPDATE ERR"
ربما يكون قد تم تنزيل إصدار غير صحيح من أداة التحديث.
تحقق من إصدار البرنامج الثابت المستهدف على موقع التنزيل مرة أخرى ثم قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة. وقم بإنشاء وسيط التحديث. بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر [] لثانية واحدة على الأقل. ثم كرر الإجراء من الخطوة ١.

الاحتياطات

- عند استخدام مشغل صوت رقمي لإجراء التحديث، تأكد من ضبط المشغل على وضع MSD (جهاز تخزين كبير السعة). المشغل الذي لا يمكن ضبطه على الوضع MSD لا يمكن استخدامه للتحديث.
- يتعذر إجراء التحديث باستخدام قارئ بطاقات متعددة، استخدم قارئ بطاقات ذا فتحة واحدة لبطاقة الذاكرة.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا تقم بتشغيل المحرك أو مستقبل أسطوانة CD/USB، أو تنزع جهاز USB أثناء التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصبح مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.