

CD/USB 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。进行固件升级前，请务必仔细阅读以下步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

系统的固件版本

Ver 5.00 或更早 → Ver 6.00

装置的固件版本

Ver 3.00 或更早 → Ver 4.00

机型分组	适用机型	升级程序文件名称 (容量)	
		系统	装置
A	KDC-BT952HD KDC-X996	fl1128km.krm (769 KB)	fl1128kp.krm (576 KB)
B	KDC-BT92SD	fl1127em.krm (769 KB)	fl1128kp.krm (576 KB)
C	KDC-X8019BT	fl1127em.krm (769 KB)	fl1127mp.krm (704 KB)
D	KDC-X8019BTL	fl1127em.krm (769 KB)	fl1127ap.krm (704 KB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 步骤1** 下载系统和装置的固件文件。
向CD-R/CD-RW复制系统升级文件。
向USB存储器复制装置升级文件。
- 步骤2** 升级系统固件。(大约需要20分钟。)
重置CD/USB接收机。
- 步骤3** 升级装置固件。(大约需要30分钟。)
重置CD/USB接收机。
- 步骤4** 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 下载对应升级机型的升级程序。
具有两种文件类型分别用于系统和装置的升级。
2. 向CD-R/CD-RW的最高层级复制系统升级文件。
向USB存储器的最高层级复制装置升级文件。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按下[Src]按钮，选择“STANDBY”（待机状态）。
2. 按下[Menu]按钮进入选单列表模式。
3. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
4. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（固件升级），然后按下[Volume]旋钮。
在“Device1”（装置1）的顶侧显示当前的系统固件版本。
5. 转动[Volume]旋钮显示“Device2”（装置2）。
显示当前的装置固件版本。
6. 按下[Menu]按钮1秒钟以上，然后再短按一下。

固件升级步骤

系统的固件升级

1. 按下释放按钮，落下打开面板。
2. 向CD/USB接收机插入CD-R/CD-RW。
3. 按下面板的左侧，将面板恢复到原先位置。
4. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”（无媒体文件），按下[Src]按钮，然后选择“STANDBY”（待机状态）。
5. 按下[Menu]按钮进入选单列表模式。
6. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
7. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（固件升级），然后按下[Volume]旋钮。
显示“Device1”（装置1）。
8. 再次按下[Volume]旋钮。
显示“Reading”（读取），然后升级程序开始核对。
9. 转动[Volume]旋钮，显示“YES”（是），然后按下[Volume]旋钮。
显示“Updating”（升级）开始升级。升级应在**大约20分钟**后结束，并且在结束后显示“Completed”（完成）。
10. 按下释放按钮，落下打开面板。
11. 按下复位按钮。
系统的固件升级生效。
12. 按下面板的左侧，将面板恢复到原先位置。

装置的固件升级

13. 将USB存储器与CD/USB接收机连接。
14. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”（无媒体文件），按下[Src]按钮，然后选择“STANDBY”（待机状态）。
15. 按下[Menu]按钮进入选单列表模式。
16. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
17. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（固件升级），然后按下[Volume]旋钮。
18. 转动[Volume]旋钮，显示“Device2”（装置2），然后按下[Volume]旋钮。
显示“Reading”（读取），然后升级程序开始核对。
19. 转动[Volume]旋钮，显示“YES”（是），然后按下[Volume]旋钮。
显示“Updating”（升级）开始升级。升级应在**大约30分钟**后结束，并且在结束后显示“Completed”（完成）。
20. 按下释放按钮，落下打开面板。
21. 按下复位按钮。
装置的固件升级生效。
22. 按下面板的左侧，将面板恢复到原先位置。
23. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“No File”（无文件）
检查升级程序是否位于最高层级。
检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

注意事项

- 操作升级前，应务必将汽车停放在安全的地点。不要切断发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。