

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام، تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.

إجراء تحديث البرنامج الثابت

1. أوصل وسيط التحديث إلى راديو CD/USB.
2. عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC"، اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
3. اضغط على الزر [AUDIO] وثبته.
4. ادخل إلى طريقة ضبط الوظائف.
5. أدر المقبض [CONTROL] لعرض "INITIAL SET"، ثم اضغط على المقبض [CONTROL].
6. أدر المقبض [CONTROL] لعرض "F/W UPDATE"، ثم اضغط على المقبض [CONTROL].
7. اضغط على المفتاح [CONTROL].
8. أدر المقبض [CONTROL] لعرض "YES"، ثم اضغط على المقبض [CONTROL].
9. يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي 10 ثانية وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "COMPLETED".
8. اضغط على زر التحرير.
9. يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
9. حقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".



- عند عرض بيان عدم وجود ملف "NO FILE".
- حقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
- حقق ما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطراز المقرر تحديثه.



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

سير العمل

- الخطوة 1 تنزيل ملفات البرنامج الثابت، ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة 2 تحديث البرنامج الثابت.
- إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- الخطوة 3 تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

- قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.
1. قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
 2. نسخ المحدث إلى سطح المجلد بذاكرة USB.



- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

1. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
2. اضغط على الزر [AUDIO] وثبته.
3. ادخل إلى طريقة ضبط الوظائف.
4. أدر المقبض [CONTROL] لعرض "INITIAL SET"، ثم اضغط على المقبض [CONTROL].
5. أدر المقبض [CONTROL] لعرض "F/W UPDATE"، ثم اضغط على المقبض [CONTROL].
6. يتم عرض الإصدار الحالي للبرنامج الثابت على الجانب الأيمن من "F/W UP".