

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD/USB

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e as precauções seguintes, antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções correspondente ao seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

Versões de firmware para o Dispositivo3

Ver 207 ou anterior → Ver 208

Versões de firmware para o Dispositivo4

Ver 10.1.3 ou anterior → Ver 11.0.2

Modelos abrangidos	Nome de ficheiro do actualizador	
	Dispositivo3	Dispositivo4
KDC-BT73DAB KDC-U7056DAB	ts1250es.krm	dc12hca.krm



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware do dispositivo3 (demora cerca de 2 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.

Passo 3. Actualize o firmware do dispositivo4 (demora cerca de 12 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.

Passo 4. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir do mesmo.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não pode ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Prima o botão [SRC] e seleccione a opção "STANDBY" (estado de espera).
2. Prima o botão [Volume] para aceder ao modo de função.
3. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Initial Settings" e prima o botão [Volume].
4. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "F/W Update" e prima o botão [Volume].

A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

Versões de firmware para o Dispositivo3

1. Ligue o dispositivo de memória USB ao terminal de entrada USB dianteiro do receptor CD/USB.



Não o ligue ao terminal de entrada USB traseiro.

2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" é exibida, prima o botão [SRC] e seleccione a opção "STANDBY" (estado de espera).
3. Prima o botão [Volume] para aceder ao modo de função.
4. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Initial Settings" e prima o botão [Volume].
5. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "F/W Update" e prima o botão [Volume].
6. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Device3" e prima o botão [Volume].
7. Prima novamente o botão [Volume].
8. Rode o botão [Volume] até aparecer a opção "YES" e prima o botão [Volume].

A actualização é iniciada depois de aparecer a mensagem "Updating". A actualização deve ter uma duração de **aproximadamente 2 minutos**; quando terminar, a mensagem "Device3 Completed" é exibida.

9. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.

10. Prima o botão de reiniciar.

A actualização do firmware é implementada.

11. Attacco del frontalino.

Versões de firmware para o Dispositivo4

12. Prima o botão [SRC] e seleccione a opção "STANDBY" (estado de espera).

13. Prima o botão [Volume] para aceder ao modo de função.

14. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Initial Settings" e prima o botão [Volume].

15. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "F/W Update" e prima o botão [Volume].

16. Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Device4" e prima o botão [Volume].

17. Prima novamente o botão [Volume].

18. Rode o botão [Volume] até aparecer a opção "YES" e prima o botão [Volume].

A actualização é iniciada depois de aparecer a mensagem "Updating". A actualização deve ter uma duração de **aproximadamente 12 minutos**; quando terminar, a mensagem "Device4 Completed" é exibida.

19. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.

20. Prima o botão de reiniciar.

A actualização do firmware é implementada.

21. Attacco del frontalino.

22. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



• Quando a mensagem "No File" é exibida

– Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.

– Verifique se o nome de ficheiro do actualizador se adequa ao modelo a ser actualizado.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode ficar inutilizável.