



TK-2360/3360

超小型 VHF/UHF 调频手持对讲机

紧凑的信心——可以信赖的技术

精巧机身聪明芯——建伍新型 TK-2360/3360 手持对讲机就是如此。它一流的性能和丰富的功能，全部囊括于轻便紧凑的机身设计中。它易于使用，在关键时刻亦十分坚固耐用——它符合 IP54/55、MIL-STD 等防水防尘标准，从不抱怨天气条件。

轻薄、紧凑、轻量化

更小、更薄、更轻——这些对讲机非常适合挂于腰间，甚至轻松装入衣袋。

建伍在工程设计方面的进步，带来紧凑、符合人体工学的设计，即使戴上手套，掌握和操作也非常容易。

坚固、防水

TK-2360/3360 十分坚固耐用，通过了严苛的 IP54/55 防尘防水测试。它还满足或超出了 11 项严格的 MIL-STD 810 C/D/E/F 环境标准，包括“暴雨（blowing rain）”。

清晰、洪亮的音频

作为经验丰富的音频专家，建伍数十载的经验积累，可应用于下面各个阶段：零部件挑选、制作、优化、评估、分析。在针对无线电进行特别设计后，音频绝对更加纯净和清脆。听一下吧，它确实非同一般。

UHF 宽频带覆盖

TK-2360/3360 具有很宽的频率覆盖——超高频有 70MHz——适用范围广泛。

多种信令

- QT/DQT/DTMF
编码/解码功能利用 QT/DQT 来分开对讲群组，使用户只听到自己群组的谈话。包含的 DTMF PTT ID 用于调度、或简单的远程控制。
- FleetSync® PTT ID，选择呼叫
TK-2360/3360 使用建伍 FleetSync® 信令协议，具有 PTT ID（ANI：自动身份识别）和选择呼叫功能，使调度可控。

5W 的输出功率

VHF 和 UHF 频段的输出功率都是 5W。

4 色 LED 指示灯（蓝 / 红 / 绿 / 橙）

在惯用的发射 / 接收显示外，新的蓝色 LED 可以和橙色 LED 组合使用，以区分不同的选择呼叫。

可编程语音倒置扰频器

内置的可编程语音倒置扰频器可提供基本的防随意性窃听保护。

紧急功能

对于危险的应用环境，可对 PF 键编程，在紧急情况下，使用 DTMF 或 FleetSync® 向预定的人或群组发送告警信号。

GPS 功能

使用 KMC-48 GPS 话筒，TK-2360/3360 能够向控制中心基站传送精确的位置数据，实现团队管理定位功能。

遥毙功能

遥毙功能可对丢失或被盗的对讲机进行遥控关闭，从而消除安全风险。

语音提示

TK-2360/3360 上设计的旋钮和按键可向用户提供无线电状态或模式的语音提示——在隐秘条件或在衣袋里进行操作时是非常方便的。有多种语言可供选择。

其他特性

- 可编程功能键带保持设定
- 具备 VOX 功能
- 超时定时器
- 优先扫描
- 数据密码保护
- 单信道宽 / 窄带设置
- 单信道压扩音频
- 脱网对讲
- 繁忙信道锁定
- 按键锁定
- 电池省电功能



TK-2360/3360选件



KNB-55L
锂离子电池
(1,480 mAh)



KNB-57L
锂离子电池
(2,000 mAh)



KSC-25
快速充电器



KMC-21
小型扬声器麦克风



KMC-45
扬声器麦克风



KMC-48 GPS
GPS 扬声器麦克风



KHS-26
耳塞式耳机麦克风
(带麦克风 PTT)



KHS-27
D环形耳挂式耳机麦克风
(带麦克风 PTT)



KEP-2
耳机套件
(2.5 mm 插头)



KRA-22/23
VHF/UHF 螺旋天线



KRA-26/27
VHF/UHF 鞭状天线



KAS-8
AVL / 调度软件

符合美国军标 MIL-STD

标准	MIL-810C	MIL-810D	MIL-810E	MIL-810F
低压	500.1 / 程序 1	500.2 / 程序 1,2	500.3 / 程序 1,2	500.4 / 程序 1,2
高温	501.1 / 程序 1,2	501.2 / 程序 1,2	501.3 / 程序 1,2	501.4 / 程序 1,2
低温	502.1 / 程序 1	502.2 / 程序 1,2	502.3 / 程序 1,2	502.4 / 程序 1,2
温度冲击	503.1 / 程序 1	503.2 / 程序 1	503.3 / 程序 1	503.4 / 程序 1,2
日照辐射	505.1 / 程序 1	505.2 / 程序 1	505.3 / 程序 1	505.4 / 程序 1
雨水 ^{*1}	506.1 / 程序 1,2	506.2 / 程序 1,2	506.3 / 程序 1,2	506.4 / 程序 1,3
湿度	507.1 / 程序 1,2	507.2 / 程序 2,3	507.3 / 程序 2,3	507.4
盐雾	509.1 / 程序 1	509.2 / 程序 1	509.3 / 程序 1	509.4
灰尘	510.1 / 程序 1	510.2 / 程序 1	510.3 / 程序 1	510.4 / 程序 1,3
振动	514.2 / 程序 8,10	514.3 / 程序 1	514.4 / 程序 1	514.5 / 程序 1
冲击	516.2 / 程序 1,2,5	516.3 / 程序 1,4	516.4 / 程序 1,4	516.5 / 程序 1,4

*1 为适应暴雨条件，对讲机必须盖上插孔盖。

标准技术规格

TK-2360		TK-3360
一般规格		
频率范围	136-174 MHz	400-470 MHz
信道数量	最多 16 个	
信道间隔	宽带 25KHz / 窄带 12.5 KHz	
工作电压	直流 7.5 V ±20%	
电池工作时间(5-5-90 工作循环及省电功能关闭)	KNB-55L 电池(1,480 mAh) 约 9 小时 KNB-57L 电池(2,000 mAh) 约 13 小时	
工作温度范围	-30℃ 至 +60℃	
频率稳定度	± 2.5 ppm (-30℃ 至 +60℃)	
天线阻抗	50 Ω	
信道扩频范围	38 MHz	70 MHz
外型尺寸(宽×高×深) 凸出部份除外	56 × 103.7 × 14 mm (主机) 56 × 103.7 × 29.1 mm (连 KNB-55L 电池) 56 × 103.7 × 30.1 mm (连 KNB-57L 电池)	
重量(净重)	163g (主机, 包含已提供的附属配件) 260g (连 KNB-55L 电池、含天线及皮带钩) 285g (连 KNB-57L 电池、含天线及皮带钩)	
接收机(按照 EIA/TIA-603 标准测试)		
灵敏度(12dB SINAD)	宽带 0.25 μV , 窄带 0.28 μV	
选择性	宽带 70 dB , 窄带 63 dB	
互调失真	68 dB	
杂波响应	70 dB	
音频输出 (7.5V, 8Ω 阻抗)	500 mW, 失真小于 5%	
发射机(按照 EIA/TIA-603 标准测试)		
RF 输出功率(高 / 低)	5W/1W	
杂散发射	70 dB	
FM 噪声	宽带 45 dB, 窄带 43 dB	
调制失真	小于 5%	
调制方式	宽带 16K0F3F, 窄带 11K0F3E	

FleetSync® 为 JVC KENWOOD Corporation 的注册商标。
由于技术不断地发展, 以上数据有可能变更, 恕不预先通知。

国际保护标准

防尘防水等级 ^{*2}	IP54 及 IP55
*2 的必要条件	1. 为满足 IP54/55, 对讲机必须盖上插孔盖; 2. 锁架必须装在 KMC-45 扬声器麦克风上。



符合国际 IP54/55 标准



符合美国军用标准



通过 ISO 9001 认证, 注册号 JQA-1205
Communications Equipment Division
Kenwood Corporation
ISO 9001 certification
符合国际质量体系标准

拨电话 鉴真伪 中大奖

建伍质量保证标识物——建伍(香港)有限公司为向用户保证产品质量, 在 TK-2360/3360 机身铝框架上铸造凸出的建伍商标 KENWOOD 及加贴防伪标贴。用户在购买建伍对讲机时, 应核对商标和留意防伪标贴是否完好及首次登记。完成购机手续后, 应尽快刮开对讲机的防伪标贴登记确认真伪, 同时参加“中大奖”活动。如发现假冒产品, 可即向当地质量监督局或工商局投诉, 以保护自身权益, 详情请向建伍各办事处咨询。



刮开前



刮开后

总公司制造商
JVC KENWOOD Corporation
JVC 建伍株式会社
日本东京都八王子市
石川町 2967-3

香港分公司：
建伍(香港)有限公司
香港新界荃湾杨屋道 8 号
如心广场第 2 座 25 楼 2504 室
电话: (852) 2410 4567
传真: (852) 2424 2174

上海建伍产品零件中心：
上海市松江工业开发区
荣乐东路 60 号
电话: (021) 5774 5392
传真: (021) 5774 5400
邮政编号: 201613

建伍电子贸易(上海)有限公司
北京分公司：
北京市朝阳区东三环北路 19 号
中青大厦 608B 室
电话: (010) 6590 8280
传真: (010) 6590 8283
邮政编号: 100020

广州办事处：
广州市天河区北路 28 号
时代广场东座 909 室
电话: (020) 3891 0215
传真: (020) 8752 0325
邮政编号: 510620

网址 <http://www.kenwoodhk.com.hk>