

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Assicurarsi di leggere attentamente la procedura e le precauzioni seguenti prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Versioni firmware del sistema

Ver 5.00 o precedente → Ver 6.00

Versioni firmware del dispositivo

Ver 3.00 o precedente → Ver 4.00

| Gruppo modelli | Modelli aggiornabili | Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione) | |
|----------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | Sistema | Dispositivo |
| A | KDC-BT952HD KDC-X996 | fl1128km.krm (769 KB) | fl1128kp.krm (576 KB) |
| B | KDC-BT92SD | fl1127em.krm (769 KB) | fl1128kp.krm (576 KB) |
| C | KDC-X8019BT | fl1127em.krm (769 KB) | fl1127mp.krm (704 KB) |
| D | KDC-X8019BTL | fl1127em.krm (769 KB) | fl1127ap.krm (704 KB) |



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

- Passo 1** Scaricare i file del firmware per il sistema e per il dispositivo.
Copiare i file di aggiornamento del sistema su un supporto CD-R/CD-RW.
Copiare i file di aggiornamento del dispositivo su una memoria USB.
- Passo 2** Aggiornare il firmware del sistema. (L'operazione richiede circa 20 minuti).
Resettare il ricevitore CD/USB.
- Passo 3** Aggiornare il firmware del dispositivo. (L'operazione richiede circa 30 minuti).
Resettare il ricevitore CD/USB.
- Passo 4** Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello da aggiornare. Esistono due tipi di file, per il sistema e il dispositivo.
2. Copiare i file di aggiornamento del sistema nella directory principale di un supporto CD-R/CD-RW.
Copiare il programma di aggiornamento del dispositivo nella directory principale della memoria USB.



- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
2. Premere il tasto [MENU] per accedere al modo Elenco menu.
3. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Initial Settings", e premere la manopola [Volume].
4. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "F/W Update", quindi premere la manopola [Volume].
La versione del firmware attualmente installata è visualizzata nella parte superiore di "Device1".

5. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Device2".
Viene visualizzata la versione corrente del firmware del dispositivo.
6. Premere il tasto [MENU] per almeno 1 secondo, quindi premerlo di nuovo brevemente.

Procedura di aggiornamento del firmware

Aggiornamento del firmware per Sistema

1. Premere il tasto di rilascio e abbassare il frontalino in posizione di apertura.
2. Inserire il CD-R/CD-RW nel ricevitore CD/USB.
3. Spingere il frontalino verso sinistra e riportarlo nella posizione precedente.
4. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
5. Premere il tasto [MENU] per accedere al modo Elenco menu.
6. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Initial Settings", e premere la manopola [Volume].
7. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "F/W Update", quindi premere la manopola [Volume].
Viene visualizzato "Device1".
8. Premere nuovamente la manopola [Volume].
Viene visualizzato "Reading" e si avvia il controllo del programma di aggiornamento.
9. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "YES" e premere la manopola [Volume].
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "Updating".
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **20 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "Completed".
10. Premere il tasto di rilascio e abbassare il frontalino in posizione di apertura.
11. Premere il tasto di ripristino.
L'aggiornamento ha effetto sul firmware del sistema.
12. Spingere il frontalino verso sinistra e riportarlo nella posizione precedente.

Aggiornamento del firmware per Dispositivo

13. Collegare la memoria USB al ricevitore CD/USB.
14. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
15. Premere il tasto [MENU] per accedere al modo Elenco menu.
16. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Initial Settings", e premere la manopola [Volume].
17. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "F/W Update", quindi premere la manopola [Volume].
18. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Device2" e premere la manopola [Volume].
Viene visualizzato "Reading" e si avvia il controllo del programma di aggiornamento.
19. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "YES" e premere la manopola [Volume].
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "Updating".
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **30 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "Completed".
20. Premere il tasto di rilascio e abbassare il frontalino in posizione di apertura.
21. Premere il tasto di ripristino.
L'aggiornamento ha effetto sul firmware del dispositivo.
22. Spingere il frontalino verso sinistra e riportarlo nella posizione precedente.
23. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



• Se viene visualizzato "No File"

- Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
- Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB durante l'aggiornamento. In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.