

Anleitung zum Firmware-Update für den CD/USB-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen beim Firmware-Update für den CD/USB-Receiver.
- Durch einen Fehler beim Firmware-Update wird der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.
- Informationen zu den grundlegenden Funktionen des CD/USB-Receiver finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung für Ihr Modell.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Modellgruppe	Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater-Datei (Größe)
A	KDC-BT852HD KDC-X896	Ver 1.00 oder früher → 2.00	ts1126km.krm (896 KB)
B	KMR-550U KDC-X496 KDC-452U	Ver 1.00 oder früher → 2.00	ts1124km.krm (896 KB)
C	KDC-BT52U KDC-U7053BT KDC-U7053BTL	Ver 1.00 oder früher → 2.00	ts1125em.krm (896 KB)
D	U575SD	Ver 1.00 oder früher → 2.00	ts1124jm.krm (896 KB)
E	U575	Ver 1.00 oder früher → 2.00	ts1129jm.krm (896 KB)



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Arbeitsablauf

- Schritt 1** Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie in CD-R/CD-RW.
- Schritt 2** Aktualisieren Sie die Firmware. (Dauer ca. 15 Minuten.)
Reset des CD/USB-Receiver durchführen.
- Schritt 3** Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie den entsprechenden Updater für das Modell und die zu aktualisierende Firmware-Version herunter.
2. Kopieren Sie den Updater an den Hierarchie-Anfang in CD-R/CD-RW.



- Die Aktualisierung ist nicht auf einen USB-Speicher möglich.
- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. Drücken Sie die [SRC]-Taste und wählen Sie die Option "STANDBY" (Standby-Modus).
2. Halten Sie den [VOL]-Knopf, um Aufrufen des Funktionsmodus.
"Function" wird angezeigt.
3. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "Initial Settings" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
4. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "F/W Update" anzuzeigen.
Die aktuelle Firmware-Version wird rechts von "Device 1" angezeigt.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

1. Setzen Sie das Updater-Medium in den CD/USB-Receiver ein.
2. Drücken Sie die [SRC]-Taste und wählen Sie die Option "STANDBY" (Standby-Modus).
3. Halten Sie den [VOL]-Knopf, um Aufrufen des Funktionsmodus.
"Function" wird angezeigt.
4. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "Initial Settings" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
5. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "F/W Update" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
6. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "Device 1" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
"File Check" wird angezeigt, und die Überprüfung des Updaters wird gestartet.
7. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "Yes" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
Beim Starten des Updates wird "Updating" angezeigt.
Die Aktualisierung ist normalerweise in **circa 15 Minuten** beendet, woraufhin "Completed" angezeigt wird.
8. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontblende abzunehmen.
9. Drücken Sie die Rückstelltaste.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
10. Frontblende wieder anbringen.
11. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".



• Wenn "No File" angezeigt wird:

- Überprüfen Sie, ob sich der Updater auf der obersten Hierarchieebene befindet.
- Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Die Aktualisierung ist nicht auf einen USB-Speicher möglich.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Stellen Sie während der Aktualisierung nicht den Motor ab und schalten Sie den CD/USB-Receiver nicht aus. Anderenfalls kann das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und der CD/USB-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.